

WorkForce Enterprise

WF-M21000 D4TW



Avec des vitesses d'impression jusqu'à 100 ppm, ce multifonction monochrome écoresponsable et accessible offre une incroyable fiabilité et des performances exceptionnelles.

Imprimez jusqu'à 120 000 pages en monochrome sans avoir à remplacer les consommables¹. Ce multifonction 4-en-1² est fiable, nécessite peu d'entretien et offre une excellente qualité d'impression à haute vitesse et d'importants avantages en matière d'écoresponsabilité par rapport aux modèles laser.

Qualité d'impression supérieure à vitesse élevée

Le modèle WorkForce Enterprise WF-M21000D4TW produit une qualité d'impression supérieure à des vitesses allant jusqu'à 100 ppm et un temps de sortie de la première copie (FCOT) record de 4,9 secondes³.

Autonomie élevée

Imprimez jusqu'à 120 000 pages en monochrome sans remplacer de consommables¹. Vous réduisez ainsi le nombre d'interventions des utilisateurs. Moins de consommables et moins de pièces, donc moins d'emballages. Avec consommation d'énergie ultra faible, l'impact environnemental de l'impression est drastiquement diminué.

Finition haut de gamme

Ce modèle offre de multiples options de finition haut de gamme, telles que la finition livret et la perforation. Pour une productivité améliorée, il offre également une capacité papier allant jusqu'à 5 350 pages.

Technologie Zéro Chaleur

La technologie Zéro Chaleur PrecisionCore Epson ne nécessite pas de préchauffage à la mise sous tension ou à la sortie du mode veille, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Les solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel Zéro Chaleur Epson offrent donc un temps de sortie de la première copie beaucoup plus faible que les modèles laser équivalents.

Compatibilité avec une large gamme de solutions logicielles

Une large gamme de solutions logicielles peuvent être intégrées à votre infrastructure informatique existante pour améliorer votre productivité. De plus, Epson fournit en standard son service Cloud de supervision et de gestion de parc, Epson Remote Services (ERS), qui permet d'obtenir à distance un diagnostic précis des systèmes d'impression professionnels Epson.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Performances et rapidité**
Temps de sortie de la première copie record de 4,9 secondes³ et vitesses d'impression jusqu'à 100 ppm
- **Haute capacité des consommables**
Les utilisateurs peuvent imprimer jusqu'à 120 000 pages sans avoir à remplacer les consommables¹
- **Options de finition haut de gamme**
Options de finition haut de gamme telles que la finition livret et la perforation
- **Puissantes fonctionnalités de numérisation**
Prise en charge de documents légers et qualité de numérisation avancée
- **Compatible avec Epson Remote Services**
Service Cloud de gestion de diagnostic à distance des systèmes d'impression Epson

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Taille de goutte minimale	3,5 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 4,9 Secondes, According to IEEE/ISO 17629
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	100 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	100 pages A4/min. Monochrome
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3)	54 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression maximum	100 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	600 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	400.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	8.000 - 100.000 pages par mois
Couleurs	Noir
Imprimez depuis	PC, MAC, Network, USB, Cloud, Direct USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), File on Device (Requires HDD/SSD)

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.

WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Fiche de référence
- Câble électrique
- User guide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW

NUMÉRISATION

Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	200 DPI (ppp)
Vitesse de numérisation	60 cpm (Monochrome, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 110 cpm (Monochrome, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 60 cpm (Couleur, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 110 cpm (Couleur, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF));
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Résolution optique	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numériser vers un dossier, Annuaire, Fax Preview, Polling Reception

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 100 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 600
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	9.999
Taille maximale de copie	A3

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocole réseau	IPv4, IPv6
Protocoles de la numérisation réseau	FTP, SMB 3.0
Connexions	10Base-T, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Ethernet 1000, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A, USB 2.0-A, USB 3.0 Type B
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise WF-M21000
D4TW

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Carte postale, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), Executif, Letter, Legal, HLT, N° 10 (enveloppe), Défini par l'utilisateur
Chargeur automatique de documents	150 pages
Poids de papier qui convient	60 g/m ² - 350 g/m ²
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Alimentation papier standard	2.350 Feuilles Standard, 150 Feuilles MP tray, 550 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	550 Feuilles
Capacité papier maximum en entrée	5.350
Nombre de bacs papier	4

ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 20 x 25 cm, HLT, Personnalisée, SRA3
Formats personnalisés	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 350 g/m ²
Capacité papier 1	150 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT, Executive
Formats personnalisés	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	550 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER C2-C4

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT
Formats personnalisés	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	550 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER LCT

Nom d'entrée de papier	LCT
Formats de papier	A4, Lettre
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	3.000 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 160 g/m ²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	170 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,1 W (mode veille), 76 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,4 kWh/week
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	674 x 757 x 1.243 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	186 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 60 dB(A)
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Ecran tactile
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 22,7 cm
Gestion des médias	Recto-verso (A4/A3, papier ordinaire)
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
------------	--

CONSOMMABLES

● WorkForce Enterprise WF-M20590 Black Ink	C13T04Q100
● WFE Paper Feed Roller for Cassette	C12C935961
● Récupérateur d'encre usagée	C13T671300

ACCESSOIRES EN OPTION

- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Système de verrouillage de magasin
C12C933231
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ87401
Code EAN	8715946688275
Pays d'origine	Indonésie



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
- Produits hors garantie : 0,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2021-04-01

WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW

1. ¹Autonomie approximative en nombre de pages avec le modèle WF-M21000D4TW. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield.

2. ²Fax en option selon les régions, entraînant un coût supplémentaire. Contactez votre bureau Epson local.

3. ³Approximation basée sur des tests internes ; peut varier en fonction du nombre de copies sélectionnées, de l'environnement de sortie, ainsi que des paramètres de taille, d'orientation et de position du papier.

EPSON®